

Ficha técnica 100U

Especificaciones: Taburete

Dimensiones en mm

Asiento: Alt: 450-630
 Ancho: 330

Total: H: 450-630

Embalaje Peso: kg 4,3
 Volumen m³ 0,06



Acabado de serie

Utilidad

Regulación de altura del asiento Regulación progresiva de la altura del asiento de 450 - 630 mm. Pistón de gas de seguridad. Parte superior giratoria.

Asiento de uso flexible. Práctica y estilosa correa para regular la altura y facilitar el transporte.

Superficie Base de asiento suave. Gris basalto RAL 7012, base gris basalto 7012, antideslizante.

Estructura Poliamida, negro.

Materiales Todos los materiales son reciclables. Este producto no es adecuado para el exterior.

Ecológicos.

Normas Símbolo GS de seguridad comprobada. LEVEL® 3 - platin certification in conformance to ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard.

Alta seguridad y confort.

Cerrificados Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, compromiso de sostenibilidad. Blue Angel.

Producto de alta calidad.

Garantía y reaceptación 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica 100U

Especificaciones: Taburete

Dimensiones en mm

Asiento:	Alt:	450-630
	Ancho:	330
Total:	H:	450-630

Embalaje	Peso:	kg	4,3
	Volumen	m³	0,06

**Opciones**

Utilidad

Estructura Variedad de colores en poliamida: smart white (3403), fresh yellow (3400), soft red (3401), ice blue (3402) y rojo (3207).

Diseño óptico.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición